



Schop voor vloeibare grond

De TIBATEK schop voor vloeibare grond is sinds 2015 de eenvoudigste en meest flexibele manier om ZFSV* te produceren. Hiervoor wordt de uitgegraven grond of het gerecyclede materiaal direct op de bouwplaats gemengd met een mengsel en water tot vloeibare grond. De schop voor vloeibare grond is verkrijgbaar in drie maten. Hij kan worden gebruikt op een graafmachine vanaf 16 ton.



*ZFSV: Tijdelijk vloeibaar, zelfverdichtend opvulmateriaal



Algemeen

- Onderdelen:
 - Digitale watermeter
 - Digitale procesbeschrijving
 - Transportframe
 - Vetpers
 - incl. 3 m slang
- Opt. onderdelen:
 - hydr. snelkoppeling

Belangrijkste gegevens FBS 800

- Leeg gewicht: 1725 kg
- Inhoud 0,8 m³
- Aanbev. graafmachine vanaf 16 ton

Belangrijkste gegevens FBS 1000

- Leeg gewicht: 2052 kg
- Capaciteit: 1 m³
- Aanbev. graafmachine vanaf 20 ton

Kerngegevens FBS 2000

- Leeg gewicht: 2750 kg
- Capaciteit: 2 m³
- Aanbev. graafmachine vanaf 35 ton

